

Technická specifikace 500X



MOTORIZACE	1.6 E-torq 110k 4x2	1.4 MultiAir 140k 4x2	1.4 MultiAir 170k 4x4	1.6 Multijet 120k 4x2	2.0 Multijet 140k 4x4
MOTOR	benzín	benzín	benzín	diesel	diesel
Objem válců (cm ³)	1598	1368	1368	1598	1956
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Emisní norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Vrtání x zdvih (mm)	77 x 85,8	72 x 84	72 x 84	79,5 x 80,5	83 x 90,4
Kompresní poměr	11,1:1	9,8:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	81 (110) @ 5500	103 (140) @ 5000	125 (170) @ 5500	88 (120) @ 3750	103 (140) @ 3750
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	152 @ 4500	230 @ 1750	250 @ 2500	320 @ 1750	350 @ 1750
Rozvody	rozvod s jednou vačkovou hřídelí, rozvodový řemen	MultiAir, rozvodový řemen	MultiAir, rozvodový řemen	rozvod s dvěma vačkovými hřídeli, rozvodový řemen	rozvod s dvěma vačkovými hřídeli, rozvodový řemen
ŘÍZENÍ	hřebenové s elektrickým posilovačem DualDrive				
Typ	hřebenové s elektrickým posilovačem DualDrive				
Průměr otáčení (m)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Poháněná náprava	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
Převodovka: počet přev. stupňů	manuální: 5	manuální: 6/DDCT: 6	automatická: 9	manuální: 6	manuální: 6/automatická: 9
Start & Stop	volitelně	standardně	standardně	standardně	standardně
KAROSÉRIE					
Rozvor náprav (mm)	2570				
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1545/1545				
Délka / šířka / výška (mm)	4248 (4273 Cross)/1796 (2025 se zpětnými zrcátky)/1600 (500X) - 1608 (500X se střešními ližinami) - 1608 (Cross 4x2) - 1620 (Cross 4x4)				
Světla výška (mm)	STD "C" 135 (pohon 4x2) - 137 (pohon 4x4) / STD "A" 162 (pohon 4x2) - 179 (pohon 4x4)*				
Nájezdové úhly: přední / zadní / přejezdový (°)	19,4 (pohon 4x2) - 21,0 (pohon 4x4)/22,1 (pohon 4x2) - 24,1 (pohon 4x4)/16,8 (pohon 4x2) - 18,6 (pohon 4x4)				
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	350/1000 (s rezervou 245/910)				
Pohotovostní hmotnost (kg)	1275	1320	1320	1320	1430(MT)/1495(AT9)
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	800/600	1200/600	1200/600	1200/600	1200/600
PODVOZEK					
Zavěšení kol vpředu	MacPherson				
Zavěšení kol vzadu	MacPherson (Chapman)				
Brzdy:					
Přední: Ø mm	281 x 26	281 x 26	281 x 26	281 x 26	281 x 26
Zadní: Ø mm	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12
Pneumatiky	215/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45 R18				
VÝKON A SPOTŘEBA					
Objem palivové nádrže (l)	48	48	48	48	48
Maximální rychlost (km/h)	180	190	200	186	190
Zrychlení (s): 0-100 km/h	11,5	9,8	8,6	10,5	9,5(MT)/9,8(AT9)
Spotřeba:					
město (l/100 km)	8,7 (7,8 se S&S)	7,8(MT6)/7,2 (DDCT)	8,5	4,7	5,8(MT)/6,5(AT9)
mimo město (l/100 km)	6,4 (6,0 se S&S)	5,0(MT)/4,9 (DDCT)	5,7	3,8	4,4(MT)/4,9(AT9)
kombinovaná (l/100 km)	5,0	6,0(MT6)/5,7 (DDCT)	6,7	4,1	4,9(MT)/5,5(AT9)
Emise CO ₂ (g/km)	147(139 se S&S)	139(MT6)/133(DDCT)	157	109	130(MT)/144(AT9)

* STD "A" je údaj při prázdném voze, STD "C" je údaj s 5ti lidmi, plnou nádrží a 50kg ve voze

Aktualizace 13.5.2015

Údaje uvedené v této specifikaci mají pouze informativní charakter a mohou se měnit z technických nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění.



THE POWER OF

